



IT

Contatore tangenziale per irrigazione, quadrante asciutto, trasmissione magnetica. Adatto alla contabilizzazione di acque impure (presenza di sedimenti).

EN

Tangential water meter for irrigation purposes, dry dial, magnetic transmission. Suitable for the measuring of dirty water (solid sediments).

ES

Medidor tangencial para riego, esfera seca, de transmisión magnética. Adaptado a mediciones de agua que contengan detritos sólidos.

FR

Compteur d'eau à hélice tangentielle pour l'irrigation, cadran sec, entraînement magnétique. Adapté à la mesure d'eaux impures (présence de sédiments).

Moduli compatibili — Compatible modules

mod. IWM-PL4





Calibro - Size	DN (in)	50 (2")	65 (2 1/2")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")
Portata di sovraccarico Overload flow rate Q_4	m ³ /h	50	78,75	125	200	200	312,5	500
Portata permanente Permanent flow rate Q_3	m ³ /h	40	63	100	160	160	250	400
Portata di transizione Transitional flow rate Q_2	m ³ /h	1,6	2,52	4	6,4	6,4	10	40
Portata minima Min flow rate Q_1	m ³ /h	1	1,575	2,5	4	4	6,25	16
Lettura minima Min reading	L	0,5						5
Lettura massima Max reading	m ³	9.999.999						99.999.999
Perdita di carico alla Q_3 Max pressure loss at Q_3	bar	0,10						
Pressione max ammissibile Max admissible pressure	bar	16						

Versione base — Basic version

- › R40H ↑
- › Disponibile solo in versione per acqua fredda 0,1°C-50°C
- › IP68
- › Trasmissione magnetica
- › Lettura diretta su 7 rulli numeratori
- › Meccanismo estraibile
- › Protezione antifrode magnetica
- › Quadrante asciutto
- › Con coperchio
- › R40H ↑
- › Available for cold water 0,1°C-50°C only
- › IP68
- › Magnetic transmission
- › Direct reading on 7 numeric rolls
- › With removable insert
- › Anti-magnetic fraud protection
- › Dry dial
- › With lid

Posizione d'installazione - Installation position		
R 40H ↑	X	X

Dimensioni e pesi - Dimensions and Weights								
Calibro - Size	DN (in)	50 (2")	65 (2 1/2")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")
L	mm	200	200	225	250	250	300	350
H	mm	180	186	193	196	202	212	222
h	mm	78	87	95	105	120	135	160
Pesi Weight	Kg	10,9	13,2	14,19	19,00	21,43	27,50	41,00

Flange ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16

