



A - A

- 50-łącznik montażowy
- 55-rura światłonośna giętka
- 190-rozpraszacz przezroczysty PMMA z filtrem UV
- 191-rozpraszacz pryzmatyczny PMMA z filtrem UV
- 263-łaśma montażowa
- 342-nakładka sufitowa
- 344-wkręt mocujący ramę sufitową
- 685-przekładka PMMA
- 690-kołnierzyk uszczelniający FAKRO

SFL-L Ø[mm]	X[mm]	Y[mm]
350	425	425
550	625	625

	SFL-L	LUPEK	15° - 60° 		
Przekrój pionowy: świetlik SFL-L z kołnierzem uszczelniającym FAKRO do pokryć płaskich			FORMAT: A4	SKALA: 1:10/1:5	DATA: 01.2015

Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku. Przygotowanie i dopasowanie krokwi (wymiar) powinno być wykonane metodą dającą stabilną konstrukcję z wymogami odpowiednich norm budowlanych.

Rysunek jest przykładowym rozwiązaniem montażowym. W przypadku zastosowania niestandardowych rozwiązań konstrukcji dachowych, przekroje techniczne i fachową informację można uzyskać pisząc na adres: projektanci@fakro.pl