



# A - A

- 17-krokiew dachowa
- 50-łącznik montażowy
- 190-rozpraszacz przezroczysty PMMA z filtrem UV
- 191-rozpraszacz przyświatowy PMMA z filtrem UV
- 263-taśma montażowa
- 342-nakładka sufitowa
- 343-rura światłonośna sztywna
- 344-wkręt mocujący ramę sufitową
- 690-kolnierz uszczelniający FAKRO

SRL Ø[mm]	X[mm]	Y[mm]
250	325	325
350	425	425
550	625	625

			<b>15° - 60°</b> 		
	<b>Przekrój pionowy:  świełtlik SRL z kolnierzem uszczelniającym  do pokryć płaskich</b>		<b>FORMAT:</b> A4	<b>SKALA:</b> 1:10/1:5	<b>DATA:</b> 01.2015

Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku. Przycinanie i dopasowanie krokwi (wymian) powinno być wykonane metodą dającą stabilną konstrukcję z wymogami odpowiednich norm budowlanych.