

A: (Oblast použití/Sklon střechy) Držáky stoupací plošiny lze použít u střech se sklonem od 22° do 66° (břidlice) a od 19° do 58° (bobrovka) včetně 3°-vého odklonu od vodorovné polohy.

A1/B1: (Břidlice na latování) Musí být namontována dodatečná lat'. Je třeba dbát na podklad rozkládající zatížení.

A2/B2: (Břidlice na bednění) Bednění musí mít min. tloušťku 24 mm, dřevěný materiál 22 mm. Je třeba dbát na podklad rozkládající zatížení.

A3/B3: (Bobrovka) U dvojitého krytí bobrovky nemusí být montována dodatečná lat'. U jednoduchého krytí a korunkového krytí musí být montována dodatečná lat'.

A1/A1/A3: Každý držák stoupací plošiny musí být upevněný min. 3 hřebíky 4 × 50 mm nebo 3 šrouby 4 × 45 mm.

A: Držák stoupací plošiny nasměrujte vodorovně pomocí vodováhy. Všechny šrouby na držáku stoupací plošiny musí být pevně utažené.

A1/A2: Odborně zasadit.

B: (Upevnění stoupací plošiny) Držák stoupací plošiny se upevňuje dvěma Klöber upevňovacími olivami. Přesah může dosahovat max. 10 cm. (Spojovací prvek pro stoupací plošiny) Stoupací plošiny musí být spojeny dvěma spojovacími prvky se 4 šrouby. (Maximální odstup držáků) Odstup držáků stoupací plošiny může být max. 90 cm.

Upozornění: Trapac schody, stoupací plošiny a sněhové zachytávače nesmí být použity jako zářezka.

Technické změny vyhrazeny! Stav 10/2006

A: (Oblast použitia/Sklon strechy) Držiaky stúpacej plošiny sú použiteľné pre strechy so sklonom od 22° do 66° (bridlica) a od 19° do 58° (bobrovka) vrátane 3°-vého odklonu od vodorovnej polohy.

A1/B1: (Bridlica na latování) Musí byť namontovaná dodatočná lata. Treba dbať na podklad rozkladajúci zaťaženie.

A2/B2: (Bridlica na debnení) Debnenie musí mať min. hrúbku 24 mm, drevený materiál 22 mm. Treba dbať na podklad rozkladajúci zaťaženie.

A3/B3: (Bobrovka) Pri dvojitom kladení bobrovky nemusí byť montovaná dodatočná lata. Pri jednoduchom kladení a korunkovom kladení musí byť montovaná dodatočná lata.

A1/A1/A3: Každý držiak stúpacej plošiny musí byť upevnený min. 3 klincami 4 × 50 mm alebo 3 skrutkami 4 × 45 mm.

A: Držiak stúpacej plošiny nasmerujte vodorovne pomocou vodováhy. Všetky skrutky na držiaku stúpacej plošiny musia byť pevne utiahnuté.

A1/A2: Odborne zasadiť.

B: (Upevnenie stúpacej plošiny) Držiak stúpacej plošiny sa upevňuje dvomi Klöber upevňovacími olivami. Presah môže dosahovať max. 10 cm. (Spojovací prvok pre stúpacie plošiny) Stúpacie plošiny musia byť spojené dvomi spojovacími prvkami so 4 skrutkami. (Maximálny odstup držiakov) Odstup držiakov stúpacej plošiny môže byť max. 90 cm.

Upozornenie: Trapac schody, stúpacie plošiny a snehové zachytávače nesmú byť použité ako nárazisko.

Technické zmeny vyhradené! Stav 10/2006



Klöber GmbH & Co. KG
Scharpenberger Str. 72-90
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 (0)23 33/98 77-0
Fax +49 (0)23 33/98 77-199
Hotline +49 (0)23 33/98 77-164
www.kloeber.de
info@kloeber.de

Klöber Vertriebs GmbH
St. Pöltner Straße 115
A-3130 Herzogenburg
Tel. +43 (0)27 82/84 33 3-0
Fax +43 (0)27 82/84 33 3-10
www.kloeber.at
info@kloeber.at

Klöber Ltd.
Ingleberry Road
Shepshed
Loughborough
Leicestershire LE12 9DE
Tel. +44 (0)15 09/50 06-60
Fax +44 (0)15 09/60 00-61
www.kloeber.co.uk
info@kloeber.co.uk

Klöber France Sàrl
70, Allée de la Robertsau
F-67000 Strasbourg
Tél. +33 (0)39 0/22 12-21
Fax +33 (0)39 0/22 12-29
www.kloeber.fr
info@kloeber.fr

Klöber Italia S.r.l.
Via Miles 9/10
I-20040 Cavenago di Brianza (MI)
Tel. +39 (0)2 95 33 53 01
Fax +39 (0)2 95 33 53 00
www.kloeber.it
info@kloeber.it

Klöber Benelux PGMbH
Herbesthaler Str. 36
B-4700 Eupen
Tel. +32 (0)87/56 10 56
Fax +32 (0)87/56 12 56
www.kloeber.be
info@kloeber.be

Klöber Polska Sp. z o.o.
Ul. J. Piłsudskiego 13
PL-50-048 Wrocław
Tel. +48 (0)71/78 20 360
Fax +48 (0)71/78 20 361
www.kloeber.pl
info@kloeber.pl

Klöber Slovensko s.r.o.
Grösslingova 53
SK-811 09 Bratislava
Tel. +421 (0)2/59 23 43 30
Fax +421 (0)2/59 23 43 31
www.kloeber.sk
info@kloeber.cz

Klöber CZ s.r.o.
Na Příkopě 15
CZ-110 00 Praha 1
Tel. +421 (0)2/59 23 43 30
Fax +421 (0)2/59 23 43 31
www.kloeber.cz
info@kloeber.cz




Klöber GmbH & Co KG · Scharpenberger Str. 72-90 · 58256 Ennepetal · Germany	
07	
EN 516 – 1 – A	

D	EN
Laufstege, Trittflächen und Einzeltritte	Walkways, treads and steps
Dachzugang für geneigte Dächer von Gebäuden	Roof access for pitched roofs
Geprüft nur in Verwendung mit Klöber Systembestandteilen	Tested for use only with Klöber components
Kein Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung	Not as an anchor point for safety harnesses
FR	NL
Passerelles, plans de marche et escabeaux	Looproosters, klimtreden en bevestiging voor klimtreden
Sorties de toit pour toitures en pente des bâtiments	Dakdoorgang voor hellende daken en gebouwen
Seulement approuvé en application avec des éléments de système Klöber	Geproefd alleen in aanwending met systeembestanddelen van Klöber
Pas de point d'ancrage pour hamais de sécurité	Geen aanslaanpunt voor persoonlijke veiligheidsuitrusting
IT	PL
Camminamenti, griglie di salita e scalini	Ławy i stopnie kominiarskie
Accesso per tetti inclinati	Wejście/ Dostęp na dach spadzisty budynku
Testato solo se usato in abbinamento con prodotti Klöber	Sprawdzone z elementami systemowymi Klöber
Non è un punto di ancoraggio per DPI	Nie stanowi zabezpieczenia podczas prac na dachu
SK	CZ
Lávky, stúpacie plochy a samostatné schody	Lávky, stoupací plochy a samostatné schody
Přístup na šikmé střechy budov	Přístup na šikmé střechy budov
Skúšané len s použitím Klöber systémových súčiastok	Zkoušené jen s použitím Klöber systémových součástí
Žiaden upínací bod pre osobnú ochrannú výstroj	Žádný upínací bod pro osobní ochrannou výstroj

AI-01#14-KLB-0707

Art.-No.

KS 9121



KlÖBER		Trapac®		Laufroststütze		Walkway Support Bracket		Support pour les marches-pieds		Elemento di snodo		Looproosterhouder		Uchwyt ławy kominiarskiej	
				Montageanleitung		Installation Instructions		Instructions de pose		Istruzioni per la posa		Verwerkingsrichtlijn		Instrukcja montażu	
				D		GB		F		I		NL		PL	
1															